



OPX05AKLa/OPT05AKLa

105" 5K 21:9 優質超薄 LCD/LED 顯示器

Agile Display Solutions OPX05AKLa OPT05AKLa 顯示器是屬於數位看板或會議室使用的旗艦產品。它結合了令人驚嘆的 5K 60Hz 解析度、HDR500 保真度和突破性的寬螢幕寬高比。

顯示

- 亮度:500cd/m²
- 對比:1200:1
- 可視角度:178°/178°
- 反應時間:8ms
- 支援色彩:10-bit (8-bit + FRC)
- 顯示解析度:5120 x 2160
- 顯示幀率:60Hz
- 色域:85% NTSC
- HDR 等級:HDR500
- 擺放位置:橫向 · 縱向

觸控

- 觸控類型:投射電容式觸控
- 觸控面:3mm光學貼合 · 熱強化防眩光 · 防指紋
- 同時觸控數:50點
- 觸控精準:±1 mm
- 觸控反應時間:<10 ms

功率

- 主電源:AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)
- 待機消耗功率: <0.5 W
- 喇叭:20W x 2

特點

驚為天人的畫質表現

- 5K 60Hz 10 位元 4:4:4 影像
- HDR500保真度
- 85% NTSC 色域
- 超高速 USB-C 和 DP1.4 輸入

良好的放送品質

- 亮度 500 nits
- 採用IPS面板
- 支援直立與橫式安裝
- 可24/7持續使用

精準的觸控模組

- 投射電容式觸控
- 50點同時觸控
- 採用3mm玻璃面

獨特且多功能

- 21:9帶來的視覺衝擊
- 5K 30Hz HDMI 2.0輸入

連線

- 輸入解析度:最高5120x2160 60Hz
- 視訊輸入:USB-C (5K 60Hz, 65W PD)/ DisplayPort 1.4 (5K 60Hz) / HDMI 2.0 (5K 30Hz)
- 視訊輸出:DisplayPort 1.4 / Audio Out/ SPDIF Out
- OPS 插槽:5K 30Hz, 96W, Intel-compliant
- USB 插槽:USB-A Type 3.0 / USB-B Type 3.0
- 通訊埠:Ethernet / RS232C / IR Extender
- OSD控制功能:RS232C, Keypad, IR Remote

作業環境條件

- 工作溫度:5°C ~ 35°C, 35% ~ 75% RH